

Truck Trailers

Tyre size	Load index	¹⁾ Tyre fitment	²⁾ 4.5 (65)	5.0 (73)	5.5 (80)	6.0 (87)	6.5 (94)	7.0 (102)	7.5 (109)	8.0 (116)	8.5 (123)	9.0 (131)
15"												
7.50 R 15	135	S	-	-	-	-	-	-	3940	4150	4360	-
	134	S	-	-	-	-	-	-	3835	4035	4240	-
	133	D	-	-	-	-	-	-	7450	7845	8240	-
	132	D	-	-	-	-	-	-	7235	7620	8000	-
8.25 R 15	143	S	-	-	-	-	-	-	4930	5190	5450	-
	141	S	-	-	-	-	-	-	4655	4905	5150	-
	141	D	-	-	-	-	-	-	9315	9810	10300	-
	140	D	-	-	-	-	-	-	9045	9525	10000	-
205/70 R 15	124	S	-	-	-	-	-	-	2895	3045	3200	-
	122	D	-	-	-	-	-	-	5425	5715	6000	-
17.5"												
205/65 R 17.5	130	S	-	-	-	-	-	-	3280	3455	3630	3800
	129	S	-	-	-	-	-	-	3195	3365	3530	3700
	130	D	-	-	-	-	-	-	6565	6915	7260	7600
	127	D	-	-	-	-	-	-	6045	6370	6685	7000
245/70 R 17.5	146	S	-	-	-	-	-	-	4965	5225	5485	5745
	143	S	-	-	-	-	-	-	4710	4955	5205	5450
	146	D	-	-	-	-	-	-	9930	10455	10975	11490
	141	D	-	-	-	-	-	-	8900	9370	9835	10300
215/75 R 17.5	135	S	-	-	-	-	-	-	3940	4150	4360	-
	133	D	-	-	-	-	-	-	7450	7845	8240	-
235/75 R 17.5	143	S	-	-	-	-	-	-	4710	4955	5205	5450
	141	D	-	-	-	-	-	-	8900	9370	9835	10300
19.5"												
445/45 R 19.5	160	S	-	-	-	-	-	-	7775	8190	8595	9000
385/55 R 19.5	156	S	-	-	-	-	-	-	6910	7280	7640	8000
385/65 R 19.5	160	S	-	-	-	-	-	-	7775	8190	8595	9000
245/70 R 19.5	141	S	-	-	-	-	-	-	4655	4905	5150	-
	140	D	-	-	-	-	-	-	9045	9525	10000	-
265/70 R 19.5	143	S	-	-	-	-	-	-	4930	5190	5450	-
	141	D	-	-	-	-	-	-	9315	9810	10300	-
285/70 R 19.5	150	S	-	-	-	-	-	-	5790	6095	6400	6700
	148	D	-	-	-	-	-	-	10885	11465	12035	12600
20"												
365/80 R 20	160	S	-	-	-	-	-	-	7775	8190	8595	9000
22.5"												
385/55 R 22.5	160	S	-	-	-	-	-	-	7775	8190	8595	9000
	158	S	-	-	-	-	-	-	7690	8095	8500	-
385/65 R 22.5	164	S	-	-	-	-	-	-	8640	9100	9550	10000
	160	S	-	-	-	-	-	-	7775	8190	8595	9000
	158	S	-	-	-	-	-	-	7690	8095	8500	-
425/65 R 22.5	165	S	-	-	-	-	-	-	9315	9810	10300	-
445/65 R 22.5	169	S	-	-	-	-	-	-	10025	10555	11080	11600
	168	S	-	-	-	-	-	-	9675	10190	10695	11200
275/80 R 22.5	148	S	-	-	-	-	-	-	5440	5730	6015	6300
	145	D	-	-	-	-	-	-	10025	10555	11080	11600
315/80 R 22.5	156	S	-	-	-	-	-	-	6910	7280	7640	8000
	150	D	-	-	-	-	-	-	12120	12765	13400	-

11 R 22.5	148	S	-	-	-	-	-	-	5695	6000	6300	-
	145	D	-	-	-	-	-	-	10490	11050	11600	-

* This Tyre Pressure Recommendation Table does not replace the detailed information as shown in the Continental® Technical Data book.

Cross-ply tyres require the same inflation pressure as radial tyres of identical sizes.

¹⁾ Tyre fitment (S = single; D = dual)

²⁾ Load capacity (kg) per axle at tyre pressure (bar) (psi). For tyre pressure of 8.0 bar (116 psi) or greater, use valve slit cover plate.